

Стельовий точковий світильник

5905339275677

MODERN  
design

HIGH  
quality  
finish



Kanlux RITI - це світильник, виготовлений з алюмінію. Його корпус оброблено із використанням піскоструминної технології та покрито матовим лаком в елегантному чорному або білому кольорі. Світильник Kanlux RITI характеризується гарною обробкою та сучасним дизайном. Ми можемо успішно використовувати його як індивідуальне освітлення або поєднати кілька світильників у групу. Будова корпусу дозволяє легко замінювати джерело світла. Існує можливість вибрати колір відбивача: мідно-золотистий із блискучим пігментом, білий або чорний. Також можна встановити додаткові срібні відбивачі Kanlux RITI REF. Світильник Kanlux RITI призначений для накладного монтажу.

#### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Висота (мм):** 110

**Діаметр (мм):** 85

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Ступінь IP:** 20

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 20

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 20

**Вага нетто одиниці [г]:** 300

**Граматура [г]:** 363

Стельовий точковий світильник

**Довжина споживчої упаковки [см]: 9**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 9**

**Висота споживчої упаковки [см]: 12**

**Вага коробки [кг]: 7.26**

**Ширина коробки [см]: 20.5**

**Висота коробки [см]: 27**

**Довжина коробки [см]: 46.5**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.025738**