



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 73

Діаметр (мм): 110

Монтажний отвір (мм): Ø92

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію, пластмаса

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 152

Граматура [г]: 201.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 10.07

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 59

Обсяг коробки [м³]: 0.055652

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

Кільце точкового світильника

